
Wytyczne zastosowania, Zarys ogólny.

Nazwa produktu

Metzink Click connection/plus/premium.

Wysokość rąbka

25mm

Szerokość efektywna

520mm (inne szerokości na zamówienie)

Szerokość całkowita

625mm

Długość maksymalna

10000mm (możliwość dostosowania długości do projektu)

Długość minimalna

800mm

Jednostka sprzedaży

m²

Minimalny spadek dachu

10°

Typy dachów :

Dachy wentylowane, płaskie

Typy budynków :

- Konstrukcje nowo projektowane lub modernizowane,
- Pomieszczenia o małej lub średniej wilgotności,
- Budynki przeznaczone na biura, zabudowania przemysłowe
nie narażone na intensywne działanie pary wodnej,
- Budynki mieszkalne, budynki szkolne, hale gimnastyczne itp.
- Budynki nie mieszczące się w w/w kategoriach
wymagające od dzielnego opracowania i konsultacji.

Zakres spadku:

Spadek minimalny wynosi (10s)

Maksymalna długość paneli na pokrycia dachowe:

Bez względu na stopień nachylenia połaci, dopuszcza się maksymalnie na długości paneli na długość blachy do 10 m. Zastosowanie paneli o długości powyżej na pokrycia 10 m wymaga specjalnego opracowania przez doradców Metzink, Podłoże pod system dachowy nie może ukrywać wystających elementów (np. gwoździe, śruby) mogących uszkodzić spodniej powierzchni blachy.

Rodzaje podłoży :

- Podłoże z drewna litego lub z materiału drewnopochodnego (np. sklejka lub płyty OSB) zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami klimatycznymi (deszcz, śnieg)
- Podłoże betonowe lub żelbetowe zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi.
- Osadzenie na tzw „kontrłacie” możliwość zamontowania pokrycia dachu na niepełnym deskowaniu.